

Underhållsinstruktioner för ytterdörrar från Bleckhall®

Grattis till din nya ytterdörr från Bleckhall! Alla produkter från Bleckhall är producerade av kvalitetssäkrade material och i en kvalitetssäkrad produktion. Följ nedan underhållsinstruktioner, så kommer din nya dörr hålla under många år framöver. För att dörrens garanti ska gälla är det viktigt att dörren underhålls i enlighet med dessa instruktioner samt att dörren används på ett normalt och varsamt sätt.

Om några frågor dyker upp när ni utför underhåll på dörren så finns kundtjänst alltid redo att ge ytterligare support.

Kvartalsvis kontroller

Kontrollera att gångjärn, handtag och karminfästningar fortfarande sitter infäst ordentligt.

→ Vid behov, dra åt lösa skruvar

Kontrollera att öppning och stängning fungerar utan problem. Säkerställ att springan mellan dörrblad och karm är lika stor runt om hela dörren. Dörrbladet får inte ta i karmen och tätningslisten får inte hamna i kläm vid stängning.

→ Vid behov justera dörrbladet via gångjärnen samt slutblecket

Rengöring vår och höst

Rengör dörren minst två gånger per år genom att följa nedan instruktion. Säkerställ dock kontinuerligt över året att dörren inte blir smutsig. I utsatta miljöer kan det behövas fler rengöringar under året.

Säkerställ först att dörren är ren från större smutspartiklar.

Målade dörrar

Använd ljummet vatten med lite diskmedel samt en mjuk trasa likt en fiberduk. Tvätta dörren försiktigt, var noga med att skölja ur trasan ofta för att undvika att repa dörrens lack. OBS! använd aldrig lösningsmedel eller repande rengöringsmedel! Torka därefter dörren helt torr.

Avsluta med att vaxa hela dörrens målade yta med speciellt dörrvax (dörren måste vara helt torr när vaxet appliceras). Detta steg är viktigt för att säkerställa att dörrens yta håller under många år och motverkar blekning av ytfinish.

Trädörrar (teak)

Använd endast ljummet vatten samt en mjuk trasa likt en fiberduk. Torka försiktigt av dörren med lätt fuktad trasa. OBS! använd aldrig lösningsmedel eller andra rengöringsmedel! Låt därefter dörren torka sig helt torr.

Avsluta med att olja dörren med teakolja avsedd för utomhusbruk (dörren måste vara helt torr när man applicerar oljan).

Glasytor rengörs med fönsterputs. OBS! Var noga med att fönsterputs inte kommer i kontakt med målade ytor eller träfanéret.

Årligt underhåll

Utför en noggrann kontroll av gummilisten som är monterad mellan dörr och karm. Smörj hela listen med silikonolja. Detta förbättrar listens funktion under vintern samt undviker att den skadas.

Underhåll dörrens lås och beslag. Låskista samt gångjärn rengörs samt smörjs med specialfett. Låscylinder smörjs med låsspray samt de-icer som säkerställer funktionen under de kalla månaderna.

